

• INT 213  
• INT 450

• INT 230  
• INT 460

• INT 245  
• INT 470

• INT 288  
• INT 560

**Description :** les films décoratifs permettent de personnaliser une fenêtre, une cloison ou un meuble en verre tout en préservant l'intimité. Ces films adoucissent la lumière sans réduire la luminosité.

**Utilisation :** façades, cloisonnement de bureaux, locaux informatiques, hôpitaux, locaux en rez-de-chaussée, écoles, ateliers, décoration de vitrines, etc...

**Méthode d'application :** face intérieure, à l'eau savonneuse.

**Entretien du vitrage :** solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

**Durabilité :** 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

**Stockage :** 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

**Remarques importantes :** la surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

Classement au feu

**M1**

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Support                   | Polyester 36 microns                                               |
| Adhésif                   | Polymer acrylique<br>13 gr/m <sup>2</sup>                          |
| Protecteur                | Polyester siliconé<br>23 microns                                   |
| Application               | Inteme                                                             |
| INT 213                   | Film à bandes dépolies<br>Bandes de 13 mm x 6 mm de clair          |
| INT 230                   | Film à bandes dépolies<br>Bandes de 3 cm et 3 mm                   |
| INT 245                   | Film à bandes dépolies<br>Bandes de 45 mm x 10 mm de clair         |
| INT 288                   | Film à vagues dépolies                                             |
| INT 450                   | Film à carrés dépolis<br>Carrés de 45 x 45 mm                      |
| INT 460                   | Film dépoli à mini carrés<br>transparents                          |
| INT 470                   | Film dépoli à carrés transparent<br>Carrés de 2 cm espacés de 5 cm |
| INT 560                   | Film à bandes dépolies dégressives                                 |
| Résistance thermique      | de -20°C à 80°C                                                    |
| Température d'application | Minimum 5°C                                                        |
| Dimensions                | 1.22 m x 2.5 m<br>1.22 m x 10 m<br>1.22 m x 30 m                   |