

• VTJ 310 • VTL 530 • VTC 640 • INT 808 • VTB 420

Description : ces films transforment le verre en vitrail. La lumière est juste tamisée sans être altérée.

Utilisation : portes vitrées à embellir, fenêtres à habiller pour réchauffer l'ambiance ou masquer une vue peu attrayante, cages d'escalier, salle de bain à colorer, salon ou chambre à coucher à égayer, bow-window, vérandas, vitrine, etc...

Méthode d'application : face intérieure, à l'eau savonneuse.

Entretien du vitrage : solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

Durabilité : 10 à 12 ans pour les vitrages non exposés au rayonnement solaire direct.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Remarques importantes : la surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

Pour les vitrage exposés au soleil, type « double vitrage, glace teintée, glace feuilletée, ou glace épaisse » : nous consulter ou se conformer au D.T.U.39.

Support	Polyester 36 microns
Adhésif	Polymer acrylique 13 gr/m ²
Protecteur	Polyester siliconé 23 microns
Application	Inteme
VTJ 310	Vitrail jaune
VTC 640	Vitrail champagne
VTB 420	Vitrail bleu
VTL 530	Vitrail losange
INT 808	Film rosaces
Résistance thermique	de -20°C à 80°C
Température d'application	Minimum 5°C
Dimensions	1.22 m x 2.5 m
	1.22 m x 10 m
	1.22 m x 30 m

Classement au feu

M1

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.